

## ■主な仕様比較

レンタル提供開始の「UX302NC-R(S)」は従来の「UX302NC-R」と同等の仕様となっており、機能面での大きな変更はありません。

項目	既存提供端末	新規提供端末	差分補足
	UX302NC-R	UX302NC-R(S)	
形状	3G/LTE データ通信端末	変更なし	—
サイズ	高さ 約 88mm × 幅 約 30mm × 厚さ 約 12.2mm	変更無し	—
重量	約 35.5g	変更なし	—
筐体色	Blue / Silver	変更なし	—
ファームウェア	Ver.2.1.x	Ver.2.3.x	UX302NC-RにUX302NC-R(S)のファームウェアを適用することはできません。
本体ラベル (カバー下)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ラベル色 : 黒</li> <li>記載品名 : UX302NC-R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ラベル色 : 白</li> <li>記載品名 : UX302NC-R(S)</li> </ul>	その他、「電波法認証番号」「電気事業法認証番号」「IMEI(TAC 番号)」「FCC ID」の変更あり
LTE 対応バンド	Band1/3/18/19/21	<ul style="list-style-type: none"> <li>Band1/3/5/18/19/21/26</li> <li>Band8 : 海外利用向けで対応</li> </ul>	
動作モードの切替	未提供	コネクションマネージャーで切替可能	専用ソフトインストーラ内蔵
コネクションマネージャー	インストーラーと取扱説明書を本体に内蔵	同仕様。ただし、品名表示部分や対応 OS の記載に変更あり	
ルーターモード	モデム自動再接続	非対応 (手動で接続)	コネクションマネージャーによる自動再接続設定可 (切断検出後 60 秒で再接続)
	DMZ 機能	非対応	対応